

HONDA

PORTATILI



ENGINEERING FOR *Life*

NON È SOLO INNOVAZIONE INTELLIGENTE, È ENGINEERING FOR *Life*

Per progettare la nostra gamma di prodotti, siamo partiti dalla tua vita e dalle tue esigenze, utilizzando tutta l'esperienza maturata in anni di sviluppo tecnologico finalizzato alla risoluzione dei problemi che un prato presenta. Il nostro obiettivo non era solo produrre i migliori strumenti di lavoro, ma anche quello di creare dei prodotti che diano gioia a chi li usa.



SOMMARIO

- 03 CARATTERISTICHE GAMMA A BATTERIA
- 05 PORTATILI A BATTERIA
- 07 CARATTERISTICHE GAMMA A BENZINA
- 09 PORTATILI A BENZINA
- 13 SPECIFICHE TECNICHE
- 17 IL MONDO HONDA



05 **DECESPUGLIATORE**

A BATTERIA

1 MODELLO



05 **MOTOSEGA**

A BATTERIA

1 MODELLO



06 **TAGLIASIEPI**

A BATTERIA

1 MODELLO



06 **SOFFIATORE**

A BATTERIA

1 MODELLO



09 **DECESPUGLIATORI**

BENZINA

9 MODELLI



10 **VERSATOOL™**

BENZINA

2 MODELLI



11 **TAGLIASIEPI**

BENZINA

3 MODELLI



12 **SOFFIATORE**

BENZINA

1 MODELLO

GAMMA A BATTERIA



PROGETTATA PER LE TUE ESIGENZE

Efficiente, efficace e confortevole, la nostra gamma è progettata per rendere semplice anche il lavoro più gravoso. Alimentata grazie al sistema di batteria universale Honda, offre autonomia di lunga durata. Nessun cavo, nessun compromesso, niente potrà fermarti.

SISTEMA DI BATTERIE UNIVERSALI HONDA

I nostri prodotti funzionano con il sistema di batterie più avanzato della sua categoria. Con involucri in grado di resistere ai maltrattamenti accidentali della vita reale, tutte le batterie possono essere sostituite rapidamente e utilizzate per alimentare la nuova gamma a batteria Honda.



TECNOLOGIA LEADER

CARATTERISTICHE



DESIGN LEGGERO

La nuova gamma da giardino Cordless Honda è leggera, facile da sollevare e comoda da usare per tutto il tempo necessario.

DESIGN INTELLIGENTE

Grazie al design moderno ed ergonomico, i nostri prodotti garantiscono maggiore comfort che permette di svolgere senza fatica tutti i lavori di giardinaggio, anche quelli più gravosi.



CONTROLLO VARIABILE DELLA VELOCITÀ

Goditi il controllo completo grazie alla possibilità di regolare la velocità di lavoro sia sul soffiatore che sul rasaerba e di trovare la modalità di lavoro perfetta per te.

COMPLETAMENTE INTERCAMBIABILI

Le nostre batterie sono completamente intercambiabili e progettate per adattarsi perfettamente a tutti i prodotti della gamma cordless. Le batterie sono disponibili in 2, 4, e 6 Ah a seconda della potenza e delle dimensioni richieste.

GODITI LA LIBERTÀ DEL CORDLESS

Prestazioni e durata dall'inizio alla fine. I nostri prodotti portatili sono stati costruiti per soddisfare le esigenze di ogni giardino.

CARATTERISTICHE DELLE BATTERIE

Una selezione di batterie universali agli ioni di litio per la gamma cordless.



36V 2,0 Ah
DP3620XA E



36V 4,0 Ah
DP3640XA



36V 6,0 Ah
DP3660XA

CARATTERISTICHE DEL CARICABATTERIA				
MODELLI	CORRENTE DI RICARICA (A)	TEMPO DI RICARICA ALL' 80% (MIN.)	TEMPO DI RICARICA AL 100% (MIN.)	PESO DELLA BATTERIA
36V 2,0 Ah	8	15	25	0,82 kg
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg

Batterie e caricabatterie sono venduti separatamente.

LA PERFORMANCE SU CUI PUOI CONTARE

DECESPUGLIATORE

& MOTOSEGA

NOVITA'

Maneggevole e facile da usare. Il nostro nuovo decespugliatore a batteria ha una larghezza di taglio di 330 mm, ed è robusto tanto da poter affrontare le aree erbose più difficili. La testina in nylon può essere rapidamente sostituita velocemente grazie al sistema "batti e vai" che permette prestazioni continue senza compromettere la qualità del lavoro. Ha impugnatura ad anello regolabile e un'imbracatura che ne migliora l'equilibrio operativo e ne massimizza il comfort di lavoro.

Con la nostra nuova motosega a batteria, potente ma leggera, curare gli alberi o preparare legna da ardere non è mai stato così facile. Design moderno, prestazioni di taglio senza soluzione di continuità e un livello di sicurezza elevato con il sistema di fermo lama ultrarapido, questa motosega è adatta per affrontare ogni tua esigenza di lavoro. Qualsiasi tipo di legno tu stia lavorando, il sistema di controllo automatico della velocità adatta la coppia senza sforzo per garantire un lavoro efficace e preciso.



— LAVORARE DIVENTA FACILE

TAGLIASIEPI & SOFFIATORE

NOVITA'

Con le lame da taglio in acciaio svizzero a diamante, il nostro nuovo tagliasiepi a batteria può affrontare facilmente rami fino a 28 mm di spessore.

La sua capacità di taglio precisa farà la differenza quando si è di fronte a un biancospino intricato o una siepe di Barberis selvatica. Dotato di una lama a doppio taglio, affronta senza incertezze anche aree particolarmente difficili.

Progettato in modo innovativo per fornire un potente volume d'aria, il nostro soffiatore a batteria, leggero, è lo strumento perfetto per rimuovere facilmente foglie, detriti e rifiuti di giardino. È costruito con controllo della velocità variabile, che consente di utilizzare la batteria in modo più efficiente, e un motore brushless che offre prestazioni ottimali e un tempo di esecuzione più lungo.



GAMMA A BENZINA



MOTORE 4 TEMPI HONDA

I motori compatti a quattro tempi GX25, GX35 e GX50 Honda offrono le stesse prestazioni di motori più grandi con valori di coppia elevati a tutti i regimi di rotazione. Questi motori vengono montati sull'intera gamma dei prodotti potatili Honda e hanno entusiasmato milioni di clienti in tutto il mondo. Silenziosi e pratici, hanno livelli di vibrazione e emissioni ridotte al minimo per garantire il massimo comfort.

INSTANCABILI

Affidabili, durevoli e creati per lavorare negli ambienti più difficili, sono decespugliatori facili da usare ed efficienti. Grazie alla nostra leggendaria tecnologia sui motori a 4 tempi, abbiamo realizzato per voi decespugliatori molto compatti ma potenti e pronti ad affrontare qualsiasi lavoro.



TECNOLOGIA LEADER

CARATTERISTICHE



SISTEMA DI DECOMPRESSIONE

I nostri motori sono dotati di un sistema di decompressione meccanica combinato ad un volano super leggero che permette di avviare il motore senza sforzare eccessivamente la fune di avviamento. La facilità di avviamento del motore è uno dei punti di forza dei prodotti Honda.

LUBRIFICAZIONE A 360°

Questi tipi di motore presentano un sistema di lubrificazione a pompa rotante, in grado di assicurare una lubrificazione costante, qualunque sia la posizione del motore. Questo sistema è estremamente utile durante l'utilizzo e anche durante la fase di stoccaggio del prodotto.



DESIGN COMPATTO

I motori Honda a 4 tempi hanno albero OHC a cinghia e design compatto e leggero. Inoltre, il design contribuisce a ridurre il rumore meccanico, rendendoli più silenziosi e più comodi da usare per periodi lunghi.

ELEVATA EFFICIENZA DEI CONSUMI

A prescindere dall'impiego specifico, questi motori riescono sempre ad assicurare un uso molto prolungato nell'intervallo tra i rifornimenti, grazie all'ottimizzazione delle dimensioni del serbatoio e ai consumi particolarmente ridotti. Consumo di carburante alla massima potenza: Honda GX25 0,54 litri/ora a un regime di 7.000 giri/min Honda GX35 0,71 litri/ora a un regime di 7.000 giri/min.

— SEMPRE PRONTO DECESPUGLIATORI

La nostra gamma, tra le più complete, offre la soluzione idonea ad ogni esigenza, dal sistema spalleggiato, progettato per alta manovrabilità e comfort, fino ad arrivare al modello con asta curva ideale per le rifiniture. L'UMK 450, in particolare, fornisce potenza costante anche nelle situazioni più complesse. Alimentato dal nostro motore GX50 a 4 tempi da 2 CV e dotato di imbracatura migliorata, sistema antivibrazione* e impugnatura ergonomica, è facile da avviare e piacevole da usare.

*Solo su UMK450XE.



ACCESSORI

Una gamma completa di accessori è disponibile per tutti i decespugliatori.



Lama a 3 punte



Lama a 4 punte**

**Lama a 4 punte disponibili solo sul modello a manubrio.

UNA SOLUZIONE PER TUTTO

VERSATOOL™

Versatool™ è stato progettato per essere utilizzato in una enorme varietà di operazioni di giardinaggio. Grazie alla possibilità di utilizzare ben otto accessori differenti, intercambiabili mediante un meccanismo di innesto a pressione, e dotato di un motore a 4 tempi, rappresenta la soluzione totale per qualunque esigenza di cura del vostro giardino.



— TAGLIARE CON FACILITÀ

TAGLIASIEPI

I tagliasiepi Honda sono progettati per la massima accuratezza di taglio in parchi e giardini. La doppia lama da 60 o 75 cm garantisce velocità ed efficienza nelle operazioni. I comandi ergonomici, l'impugnatura regolabile, il telaio a basse vibrazioni e l'affidabile motore a 4 tempi rendono i tagliasiepi Honda compagni di lavoro indispensabili.



TUTTO PULITO CON UN SOFFIO SOFFIATORE

Il soffiatore Honda, compatto e leggero, è la soluzione ideale per mantenere giardini, parchi, strade e stadi puliti e in ordine durante tutto l'anno. Il flusso d'aria può raggiungere i 600 m³/h consentendo di soffiare via anche i detriti più pesanti ed umidi. Il sistema cruise control permette di mantenere il regime del motore costante senza dover tenere premuto il grilletto ed è comodo per un utilizzo prolungato nel tempo.



SPECIFICHE TECNICHE

DECESPUGLIATORE

TAGLIASIEPI

SOFFIATORE

MOTOSEGA



Autonomia della batteria da 2,0 Ah (minuti)	16 ^Δ	65	6 ^{ΔΔ}	35
Autonomia della batteria da 4,0 Ah (minuti)	40 ^Δ	125	11 ^{ΔΔ}	75
6Autonomia della batteria da 6,0 Ah (minuti)	55 ^Δ	185	18 ^{ΔΔ}	115
Tipo di albero	Dritta	-	-	-
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	Si	-	-	-
Imbracatura	Si	-	-	-
Peso senza batteria (kg)	3,3	3,5	2,8	3,5
Rumorosità dB(A)**	91	93	98	104
Flusso dell'aria (m/s)	-	-	56*	-
Velocità massima del vento (m³/h)	-	-	780*	-
Lunghezza della lama (mm)	-	600	-	-
Distanza lame (mm)	-	35	-	-
Tipo di lama	-	Doppia lama per sgrossatura	-	-
Tagli massimi [minuto]	-	3.200	-	-
Altre caratteristiche	Protezione delle piante	-	-	-
Velocità della catena m/s	-	-	-	14
Lunghezza barra (cm)	-	-	-	35
Tipo di motosega	-	-	-	Oregon Advance Cut
Passo della catena	-	-	-	3/8" profilo inferiore
Spessore trasmissione (mm)	-	-	-	1,1
Diametro massimo di taglio (cm)	-	-	-	31
Capacità serbatoio olio (ml)	-	-	-	150

^ΔLe cifre si riferiscono a: Lama / Testina di alimentazione e filo standard.
^{ΔΔ}Prodotti testati internamente senza carico.
*Con ugello a ventaglio.
**Livello di potenza sonora garantito entro i limiti della direttiva 2000/14/CE-2005/88/EC.



DECESPUGLIATORI

UMK 425 LE



UMK 425 UE



UMK 435 LE



UMK 435 UE



UMR 435 T



Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	25	25	35	35	35
Motore	GX25T	GX25T	GX35T	GX35T	GX35T
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63
Capacità olio del motore (litri)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10
Tipo trasmissione	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga
Tipo di albero	Dritta	Dritta	Dritta	Dritta	Flessibile
Impugnatura	A "D"	A "U"	A "D"	A "U"	A "D"
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	•	•	•	•	•
Accessori per decespugliatore: lama a 3 punte	•	•	•	•	•
Accessori per tagliasiepi	◦	-	◦	-	-
Accessori per potatori	◦	-	◦	-	-
Accessori opzionali	Lama a 4 punte	Lama a 3 e 4 punte di serie	4Lama a 4 punte	Lama a 3 e 4 punte di serie	Lama a 4 punte
Imbracatura	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle
Valori di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A)**	109	109	109	109	111
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375 x 565
Peso a secco (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53	10,70
Altre caratteristiche	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	-

• Di serie ◦ Opzionale - Non disponibile
La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese;
per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.

SPECIFICHE TECNICHE

DECESPUGLIATORI

VERSATOOL™

UMK 450 LE



UMK 450 UE



UMK 450 XE



UMS 425



UMC 425 E



UMC 435 E



	UMK 450 LE	UMK 450 UE	UMK 450 XE	UMS 425	UMC 425 E	UMC 435 E
Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	47,9	47,9	47,9	25	25	35
Motore	GX50	GX50	GX50	GX25T	GX25T	GX35T
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,63	0,63	0,63	0,58	0,58	0,63
Capacità olio del motore (litri)	0,13	0,13	0,13	0,08	0,08	0,10
Tipo trasmissione	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni
Tipo di albero	Dritta	Dritta	Curva	Curva	Dritta	Dritta
Impugnatura	A "D"	A "U"	A "U"	A "D"	A "D"	A "D"
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	•	•	•	•	Consulta la tabella sotto per ulteriori dettagli sulle specifiche degli accessori	
Accessori per decespugliatore: lama a 3 punte	•	•	•	-		
Accessori per tagliasiepi	-	-	-	-		
Accessori per potatori	-	-	-	-		
Accessori opzionali	Lama a 4 punte	Lama a 3 e 4 punte di serie	Lama a 3 e 4 punte di serie	-		
Imbracatura	Imbragatura a spalle EXTRA confortevole	Imbragatura a spalle EXTRA confortevole	Imbragatura a spalle EXTRA confortevole	-	Monocinghia	A spalle
Valori di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A)*	108	108	108	109	-	-
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	1.708 x 223 x 413	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Peso a secco (kg)	7,80	8,10	9	5,49	5,10	6
Altre caratteristiche	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Antivibrazioni/Testa di trasmissione per impieghi gravosi	-	Sistema di aggancio	Sistema di aggancio

• Di serie ◯ Opzionale - Non disponibile

*Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.



TAGLIASIEPI

SOFFIATORE

HHH 25D 60E



HHH 25D 75E



HHH 25S 75E



HHB 25 E



Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	25	25	25	25
Motore	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,58	0,58	0,58	0,58
Capacità olio del motore (litri)	0,08	0,08	0,08	0,08
Tipo trasmissione	Frizione centrifuga	Frizione centrifuga	Frizione centrifuga	-
Tipo di lama (doppia/singola)	Doppia	Doppia	Singola	-
Lunghezza della lama (mm)	580	720	720	-
Distanza lame (mm)	36	36	36	-
Flusso dell'aria (con ugello della ventola (m/sec))	-	-	-	600
Velocità del vento massima (con ugello della ventola (m/sec))	-	-	-	70
Valori di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A)*	104	104	104	102
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Peso a secco (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Altre caratteristiche	Impugnatura regolabile con escursione di 180°	Impugnatura regolabile con escursione di 180°	Protezione para-frammenti	Flusso aria regolabile

ACCESSORI VERSATOOL™

	CILINDRATA DA 25 CC	CILINDRATA DA 35 CC	DECES-PUGLIATORE	COLTIVATORE	PROLUNGA - LUNGA	PROLUNGA - CORTA	TAGLIASIEPI - LUNGO	TAGLIASIEPI - CORTO	POTATORE	SOFFIATORE	TAGLIABORDI
Dimensioni (L x A x P (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Peso a secco (kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05



IL MONDO DEI PRODOTTI HONDA POWER

Ogni prodotto Honda è pensato per la tua vita, progettato e realizzato con passione e impegno. Realizziamo prodotti che siano confortevoli e facili da utilizzare, ma che abbiano performance eccellenti, siano potenti, robusti, durevoli come i nostri trattorini e innovativi come i nostri rasaerba robotizzati della gamma Miimo. Ma il mondo e l'esperienza Honda ha creato anche una gamma completa di Spazzaneve tecnologicamente avanzati e potenti in grado di spostare rapidamente e facilmente anche grandi quantità di neve e motori marini tra i più apprezzati per prestazioni, consumi, rispetto dell'ambiente acquatico, affidabilità.

Contatta il Concessionario Ufficiale Honda più vicino a te.



SCOPRI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO

honda.it





Honda Motor Europe Ltd. - Italia

Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma - Italia

Tel 06 54.928.1 - Info Contact Center: 848.846.632 - honda.it

Una divisione di Honda Motor Europe Ltd.

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.



Honda utilizza carta secondo processi responsabili, da produttori operanti all'interno dell'EU.
Non gettarli. Ricicliami o consegnami ad un amico.